EL PLÁSTICO RUDO
CITYMÉXICO

www.icityvialidad.com

55 4780 5002

Geranio 140 Int-2 Col. Atlampa C.P. 06450 Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

VIALETA HD-1/DH1

➤Su fabricación en policarbonato ofrece mayor desempeño de resistencia y dilatación en sus materiales aun en temperaturas extremas.

➤Reflejante prismático de policarbonato libre de aditivos metalizados para una mayor durabilidad.

➤Cuerpo fabricado de una sola pieza libre de aristas y bordes punzocortantes.

➤Gran funcionalidad en autopistas y vías de doble sentido.

Especificaciones Técnicas

Fabricado en: Policarbonato.
Resistencia a impacto (ASTM D-4280) 1,814 kg/cm²
Sistema de anclaje: En forma de Jacket para una mayor adherencia al sustrato mediante pegamento epoxico o bituminoso.
Color: Blanco, Ambar y Rojo.
Angulo de inclinación en relación a su base: 20º
Superficie reflejante por cara: 16.8 cm²
Reflejante: Prismático libre de metales.
Superficie de contacto efectiva: 130 cm²
Fortaleza a la compresión carga máxima: 3,175 kg/cm²
Resistencia a cambios de temperatura: -7 a 60 ºC
Medidas: Largo: 10.16 cm Ancho: 8.92 cm Altura: 1.78 cm