



www.icityvialidad.com

55 4780 5002

Geranio 140 Int-2 Col. Atlampa C.P. 06450 Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.



VIALETA ICITY-PC/BRM

- Su fabricación en plástico ABS ofrece mayor desempeño de resistencia y dilatación en sus materiales aun en temperaturas extremas.
- Esferas reflejantes integradas en el mismo cuerpo para una mayor durabilidad.
- Cuerpo fabricado de una sola pieza libre de aristas y bordes punzocortantes.
- Opción a llevar perno de plástico.
- Gran funcionalidad en autopistas y vías de doble sentido.

Especificaciones Técnicas

Fabricado en: ABS LG Hi de alto impacto.

Resistencia a impacto (ASTM D-4280) 1,814 kg/cm²

Sistema de anclaje: Reticular para una mayor adherencia al sustrato mediante pegamento epoxico o bituminoso, perno de plástico ABS opcional para una mayor sujeción.

Color: Blanco y Ambar.

Angulo de inclinación en relación a su base: 45°

Superficie reflejante por cara: 10 cm²

Reflejante: 45 esferas reflejantes de policarbonato platinado.

Superficie de contacto efectiva: 100 cm²

Fortaleza a la compresión carga máxima: 3,500 kg/cm²

Resistencia a cambios de temperatura: -7 a 60 °C

Medidas: Largo: 10 cm Ancho: 10 cm Altura: 1.85 cm